

Purificatoare de apa VTFRO5M



Aparat de epurare casnica dotata cu un sistem de filtrare in 5 trepte pe baza de osmoza inversa pentru cei care necesita cantitati mai mici de apa curata.

Aparatul vine montat sub chiuveta si pe un robinet separat primim apa pura pentru baut si gatit.

Conditii de functionare:

- presiune apa min. 3 - max. 6 bari de la locul montarii, posibilitate de racordare la canal

Performanta:

- 3-5 litri/ h in functie de presiunea si impuritatea apei

Marimi de incadrare:

Purificator:

- inaltime 400 mm.

- latime 400 mm.

- grosime 150 mm.

Rezervor:

- diametru 300 mm.

Filtrare:

- prefiltru de 20 microni (FCPS20)

- prefiltru carbune activat (FCCBL)

- prefiltru de 5 microni (FCPS5)

- membrana de osmoza (TLC75F)

- postfiltru carbune activat (AICRO)
- patron de remineralizare (AIMRO)

Purificatoare de apa VTFRO5MP



Aparat de epurare casnica dotata cu un sistem de filtrare in 5 trepte si o pompa de presiune pe baza de osmoza inversa pentru cei care necesita cantitati mai mari de apa curata.

Aparatul vine montat sub chiuveta si pe un robinet separat primim apa pura pentru baut si gatit.

Conditii de functionare:

- presiune apa min. 1 - max. 6 bari 230V (50/60 Hz.) sursa la max. 1,5 m de la locul montarii, posibilitate de racordare la canal

Performanta:

- 7-10 litri/h in functie de presiunea si impuritatea apei

Marimi de incadrare:

Purificator:

- inaltime 470 mm.

- latime 400 mm.
- grosime 150 mm.

Rezervor:

- diametru 300 mm.

Filtrare:

- prefiltru de 20 microni (FCPS20)
- prefiltru carbune activat (FCCBL)
- prefiltru de 5 microni (FCPS5)
- membrana de osmoza (TLC75F)
- postfiltru carbune activat (AICRO)
- patron de remineralizare (AIMRO)

Purificatoare de apa AQUAZONE COMBI



Purificator de apa uz casnic, dotat cu un sistem de filtrare in 3 trepte (prefiltru sedimente, prefiltru cu carbune activ si sterilizator UV).

Filtreaza impuritatile dizolvate in apa, elimina clorul si distruge bacteriile cu ajutorul sterilizatorului cu ultraviolete.

Intervalul de schimb a filtrelor la 3-6 luni in functie de impuritatea apei.

Model

Descriere

Dimensiuni de racordare

Debit

(mc/h)

Aquazone Combi S1Q-DWS

Purificator de apa imbinat cu sterilizator UV
(cu filtre: FCCBL, FCPS5)

1/2"

0.25

Purificatoare de apa

Aquazone Combi S2Q-DWS

urificator de apa imbinat cu sterilizator UV
(cu filtre: FCCBL, FCPS5)

1/2"

0.5

Aquazone Combi S5Q-DWS

urificator de apa imbinat cu sterilizator UV
(cu filtre: FCCBL-L, FCPS5-L)

3/4"

1.1

Purificatoare de apa FRO720GE-MERLIN



Opțiunile de montaj sunt: în cabinet, în casetă, în filtru de apă caldă, în filtru de apă rece, în filtru de apă caldă și rece, în filtru de apă caldă și rece și în filtru de apă caldă și rece.