

Filtre apa cu cap si carcasa din metal, pentru eliminarea impuritatilor din apa. Aceste filtre se monteaza direct pe conducta de apa, si majoritatea lor se poate curata fara sa fie dezmontat.

Model

Descriere

Dimensiuni

FHMC34FF

Filtru cu carcasa si interior din otel de calitate

3/4" x 100 microni

FHMB12

Filtru cu carcasa si interior din otel de calitate cu manometru

1/2" x 100 microni

FHMB34

Filtru cu carcasa si interior din otel de calitate cu manometru

3/4" x 100 microni

FHMB1

Filtru cu carcasa si interior din otel de calitate cu manometru

1" x 100 microni

Model

Descriere

Dimensiuni

FF06B-V

Filtru transparent cu cap din otel de calitate, cu robinet de golire

Intrare 3/4" / Iesire 1"  
x 80 microni

Model

Descriere

Racordare

Debit

**Presiune/  
Temperatura**

**Dimensiuni  
( L x H )**

OTS-FB072

Filtru cu cap din alama si cu cartus filtrant lavabil de

60 de microni

6/4"

10mc/h

8 bar / 40°C

150 x 335 mm

OTS-FB066

Filtru cu cap din alama si cu cartus filtrant lavabil de  
60 de microni

2"

15mc/h

8 bar / 40°C

161 x 620 mm

OTS-FB069

Cheie carcasa OTS-FB

-

-

-

-

**Model**

**Descriere**

**Racordare**

Debit

Presiune/  
Temperatura

Dimensiuni  
( L x H )

NW-FB408

Filtru sedimente uz industrial cu valva de golire, manometru si cartus filtrant lavabil de  
25 de microni

2"

20mc/h

10 bar / 50 °C

240 x 693 mm

NW-FB409

Filtru sedimente uz industrial cu valva de golire, manometru si cartus filtrant lavabil de

25 de microni

2 1/2"

25mc/h

10 bar / 50°C

240 x 693 mm

NW-FB410

Filtru sedimente uz industrial cu valva de golire, manometru si cartus filtrant lavabil de  
25 de microni

3"

30mc/h

10 bar / 50°C

240 x 693 mm